

SIERRA MAX PRO - Specificații tehnice



Descriere

SIERRA MAX PRO este anvelopa BKT perfectă pentru vehiculele de teren în aplicații ATV, inclusiv în cursele side-by-side. Construcția sa radială și zona specială de amprentă mai largă oferă o deplasare mai lină și o tracțiune în lateral și spre înainte optimizată. Canelurile speciale robuste au fost studiate special pentru a oferi o tracțiune excelentă și o aderență fermă pe teren. Aceste caracteristici asigură o călătorie extraordinar de confortabilă, oferind siguranță și control în timpul deplasării. SIERRA MAX PRO oferă performanțe excelente pe orice tip de teren, de la terenuri dure până la soluri afânate.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: ATV

Versiune	STANDARD
Tip	
Dimensiunea anvelopei	AT 27 X 11 R 14
LI/SS	56 N

Dimensiuni US Standard

Usa code	94066155
Lățimea secțiunii (inch)	11.2
Overall Diameter (inch)	27.9
Static Loaded Radius (inch)	13.2
Rolling Circumference (inch)	84.4
Rim Rec	9.00
Star Rating	***

ECE E11-75R-005098

Load capacity (lbs)

mph / psi	18
87	495

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 5/13/2025 11:36 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..