

SKID POWER (CHEVRON) - Specificații tehnice



Descriere

SKID POWER (CHEVRON) a fost special concepută pentru mini-încărcătoare în aplicații de construcții. Are o tracțiune excelentă, precum și proprietăți îmbunătățite de auto-curățare. SKID POWER (CHEVRON) este potrivită în special pentru suprafețe instabile și prezintă o rezistență ridicată la tăiere și așchiere.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Industrial: Mini-încărcător

Versiune	IMPLEMENT
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	7.00 - 15
LI/SS	106 A8

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	6
Lățimea secțiunii (mm)	203
Overall Diameter (mm)	762
Static Loaded Radius (mm)	347
Rolling Circumference (mm)	2295
Rim Rec	5.50 F
Rim Alt	6 LB
ECE	E11-106R-003583

Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.10
40	950

Imprimat pe 4/23/2024 4:19 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..