

## SKID POWER - Specificații tehnice



### Descriere

SKID POWER a fost proiectată pentru mini-încărcătoare în aplicații de construcții. Prezintă o tracțiune excelentă, precum și caracteristici îmbunătățite de auto-curățare. Anvelopa are o bandă de rulare foarte adâncă, împreună cu o protecție suplimentară pe laterală, oferind o rezistență excelentă la tăiere și așchiere și o durabilitate remarcabilă. SKID POWER este anvelopa ideală pentru suprafețe instabile. &nbsp; &nbsp;

### UM

Standard internațional

### Construcție

BIAS

### Mașinării

Industrial: Mini-încărcător

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	25 X 8.5 - 14
LI/SS	106 A2

## Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	6
Lățimea secțiunii (mm)	213
Overall Diameter (mm)	652
Static Loaded Radius (mm)	305
Rolling Circumference (mm)	1912
Rim Rec	7 JA
ECE	E11-106R-006265

## Load capacity (Kg)

	km/h / bar	3.40
	10	965
	15	765
	25	705

Imprimat pe 4/15/2024 11:32 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..