

SM 53 - Specificații tehnice



Descriere

SM 53 a fost special proiectată pentru încărcătoare în minieră subterană și aplicații de încărcare. Are stabilitate ridicată, precum și un design neted al benzii de rulare, oferind o rezistență excelentă la tăiere.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

OTR: Vehicul pentru exploatare minieră subterană

| | |
|-----------------------|-----------|
| Versiune | STANDARD |
| Tip | TT |
| Dimensiunea anvelopei | 9.00 - 20 |

Dimensiuni Standard internațional

| | |
|----------------------------|------|
| Rating de sarcină | 16 |
| Overall Width (mm) | 266 |
| Overall Diameter (mm) | 1040 |
| Static Loaded Radius (mm) | 472 |
| Rolling Circumference (mm) | 3080 |
| Rim Rec | 7.0 |
| TRA Code | L3S |

Load capacity (Kg)

| | km/h / bar | 7.25 |
|--|------------|------|
| | 10 | 3965 |
| | 15 | 3450 |
| | 25 | 3170 |

Imprimat pe 4/29/2024 10:48 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..