

SM 55 L5S - Specificații tehnice



Descriere

SM 55 (L-5S) este o anvelopă cu straturi diagonale, ideală pentru operațiunile miniere subterane. Compusul special conceput al benzii de rulare rezistent la tăiere și aşchiere reduce la minimum perforațiile, reducând astfel timpul de nefuncționare a mașinii. Adâncimea foarte adâncă a benzii de rulare L-5 S garantează o durată de viață prelungită a anvelopei. Anvelopa este disponibilă și într-o versiune cu bandă din oțel.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

OTR: Autobasculantă cu profil redus (LPDT) • Vehicul pentru exploatare minieră subterană

Versiune	STEEL BELTED
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	17.5 - 25

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	20
Overall Width (mm)	438
Overall Diameter (mm)	1375
Static Loaded Radius (mm)	631
Rolling Circumference (mm)	4043
Rim Rec	14.00/1.5
Rim Alt	14.00/1.3 ; 14.00/1.4 (DC)
TRA Code	L5S

Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.75
10	8250
15	7180
25	6600

Imprimat pe 4/27/2024 11:36 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..