

STEER GRIP - Specificații tehnice



Descriere

STEER GRIP este anvelopa care se potrivește perfect pe axul de direcție pentru camioanele cu încărcare/descărcare. Nervura centrală lată cu caneluri drepte face ca anvelopa să fie potrivită pentru aplicații de rulare liberă și oferă o aderență îmbunătățită pentru performanțe excelente atât în condiții de umiditate, cât și pe uscat, pe teren off-road. Compusul special al benzii de rulare a fost conceput pentru a combina cea mai bună rezistență la uzură cu rezistența la tăiere și așchiere, în timp ce carcasa puternică asigură un ciclu de viață prelungit al anvelopei.

UM

US Standard

Construcție

 BIAS

Mașinării

OTR: Camion On/Off

Versiune	STANDARD
Tip	TT
Dimensiunea anvelopei	11.00 - 20

Dimensiuni US Standard

Usa code	94052103
Rating de sarcină	18
Overall Width (inch)	11.8
Overall Diameter (inch)	44.1
Static Loaded Radius (inch)	20.7
Rolling Circumference (inch)	133.7
Rim Rec	8.0
Rim Alt	7.5

Load capacity (lbs)

mph / psi	110
55 LS/LD	6610

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 10/4/2024 2:17 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..