

TR 138 - Specificații tehnice



Descriere

TR 138 a fost proiectată special pentru manipolatoare telescopice și buldoexcavatoare din agricultură. Este cel mai potrivit pentru aplicațiile de cultivare a solului și pulverizare. Trațiunea excelentă pe sol moale, cele mai bune proprietăți de auto-curățare și stabilitatea sunt caracteristicile cheie care fac din anvelopa TR 138 partenerul ideal chiar și în condiții de sol dificil.

UM

US Standard

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Buldoexcavator • Încărcător telescopic

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	17.5L - 24
LI/SS	151 A8

Dimensiuni US Standard

Usa code	94061877
Rating de sarcină	12
Lățimea secțiunii (inch)	17.7
Overall Diameter (inch)	50.8
Static Loaded Radius (inch)	22.7
Rolling Circumference (inch)	151
Rim Rec	DW 15L
Rim Alt	DW 14L
ECE	E11-106R-005232

Load capacity (lbs)

mph / psi	25
39	7605

Imprimat pe 4/17/2024 4:05 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..