

## TR 273 - Specificații tehnice



### Descriere

TR 273 este o anvelopă de tractor potrivită pentru cultivarea solului și concepută special pentru a oferi performanțe maxime pe sol umed și ud. În aceste condiții de sol, este necesară o anvelopă care oferă o aderență superioară și proprietăți de auto-curățare îmbunătățite. TR 273 îndeplinește perfect toate aceste caracteristici. &nbsp;

### UM

Standard internațional

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

Agricultură: Tractor

Versiune	STANDARD
Tip	TT
Dimensiunea anvelopei	18.4 - 34
LI/SS	150 A6

## Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	12
Lățimea secțiunii (mm)	475
Overall Diameter (mm)	1701
Static Loaded Radius (mm)	775
Rolling Circumference (mm)	5253
Rim Rec	DW 16A
Rim Alt	W16L,W15L,DW15L
ECE	E11-106R-004517
TRA Code	R2

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.20
30	3350

Imprimat pe 4/26/2024 8:42 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..