

TR 319 - Fișă de date



Descriere

TR 319 este o anvelopă pentru utilaje, mașini de recoltat livezi și mașini de săpat sănțuri în aplicații pentru gazon și grădină, municipalități și cultivarea solului. Dispunând de o zonă mare de contact care oferă cea mai bună traćiune, TR 319 este extrem de potrivită pentru aplicații pe suprafete umede, unde sunt necesare stabilitate și proprietăți de auto-curățare.

UM

US Standard

Construcție

❖ BIAS

Mașinării

Agricultură: Mașini de implementare • Mașină de recoltat din livezi • Mașină de săpat sănțuri

SIZE	Version	USACode	LI/SS	PR	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type	ECE
26 X 12.00 - 12	STANDARD	94043637	116 A3	8	10.50 AT	8.0 AT ; 8.5 AT ; 9.0 AT	12.5	25.2	11.4	75.1	TL	E11-106R-003560
29 X 12.50 - 15	STANDARD	94053247	106 B	8	10 LB		12.3	29.7	14.2	89.1	TL	E11-106R-004605
29 X 12.50 - 15	STANDARD	94051601	98 B	6	10 LB		12.3	29.7	14.2	89.1	TL	E11-106R-004604

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 5/2/2025 2:21 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..