

TR 390 - Specificații tehnice



Descriere

TR 390 este o anvelopă agroindustrială potrivită pentru remorci și compactoare de trestie de zahăr. TR 390 are o capacitate mare de încărcare și o durabilitate sporită. Versiunea cu "talon dublu HD" este potrivită în special pentru tractoare industriale și operațiuni de transport care folosesc remorci, în timp ce versiunea "specială cu talon dublu HD" este ideală pentru condiții dificile de operare.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Remorcă
Industrial: Compactor

Versiune	DUAL BEAD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	28L - 26
LI/SS	160 A6

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	16
Lățimea secțiunii (mm)	714
Overall Diameter (mm)	1560
Static Loaded Radius (mm)	690
Rolling Circumference (mm)	4545
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 23 B
ECE	E4-106R-002337
TRA Code	R3

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.90
30	4500

Imprimat pe 3/4/2024 4:33 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..