

TR 390 - Specificații tehnice



Descriere

TR 390 este o anvelopă agroindustrială potrivită pentru remorci și compactoare de trestie de zahăr. TR 390 are o capacitate mare de încărcare și o durabilitate sporită. Versiunea cu "talon dublu HD" este potrivită în special pentru tractoare industriale și operațiuni de transport care folosesc remorci, în timp ce versiunea "specială cu talon dublu HD" este ideală pentru condiții dificile de operare.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Remorcă
Industrial: Compactor

| | |
|-----------------------|--------------|
| Versiune | DUAL BEAD HD |
| Tip | TL |
| Dimensiunea anvelopei | 28L - 26 |
| LI/SS | 172 A6 |

Dimensiuni Standard internațional

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Rating de sarcină | 20 |
| Lățimea secțiunii (mm) | 714 |
| Overall Diameter (mm) | 1560 |
| Static Loaded Radius (mm) | 690 |
| Rolling Circumference (mm) | 4545 |
| Rim Rec | DW 25 B |
| Rim Alt | DW 23 B |
| ECE | E11-106R-004609 |
| TRA Code | R3 |

Load capacity (Kg)

| km/h / bar | 2.80 |
|------------|------|
| 30 | 6300 |

Imprimat pe 4/26/2024 11:05 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..