

TR 393 (B) - Specificații tehnice



Descriere

Anvelopa TR 393 (B) a fost proiectată special pentru semănători, mașini de împrăștiat și utilaje, atât pentru utilizarea pe șosea, cât și în afara acesteia. Designul special al benzii de rulare asigură cele mai bune proprietăți pentru flotație și autocurățare, pe lângă o durată de viață lungă. Datorită suprafeței mari de contact, TR 393 asigură o tracțiune excelentă și minimizează compactarea solului.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașini de implementare •
Mașină de împrăștiat

Versiune	STUBBLE RESISTANT
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	31 X 13.50 - 15
LI/SS	124 B

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	12
Lățimea secțiunii (mm)	350
Overall Diameter (mm)	777
Rim Rec	10 LB
ECE	E11-106R-008131
TRA Code	R3

Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.20
50	1600

Imprimat pe 5/1/2024 11:19 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..