

## TR 393 (B) - Specificații tehnice



### Descriere

Anvelopa TR 393 (B) a fost proiectată special pentru semănători, mașini de împrăștiat și utilaje, atât pentru utilizarea pe șosea, cât și în afara acesteia. Designul special al benzii de rulare asigură cele mai bune proprietăți pentru flotație și autocurățare, pe lângă o durată de viață lungă. Datorită suprafeței mari de contact, TR 393 asigură o tracțiune excelentă și minimizează compactarea solului.

### UM

US Standard

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașini de implementare •  
Mașină de împrăștiat

Versiune	STUBBLE RESISTANT
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	31 X 13.50 - 15
LI/SS	124 B

## Dimensiuni US Standard

Usa code	94070626
Rating de sarcină	12
Lățimea secțiunii (inch)	13.8
Overall Diameter (inch)	30.6
Rim Rec	10 LB
ECE	E11-106R-008131
TRA Code	R3

## Load capacity (lbs)

mph / psi	75
30	3520

Imprimat pe 3/4/2024 12:54 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..