

## TR 459 - Specificații tehnice



### Descriere

TR 459 a fost proiectată în special pentru operațiuni de săpat și încărcare, precum și pentru aplicații municipale și de întreținere cu tractoare și buldoexcavatoare. Oferă stabilitate ridicată și este disponibilă în două versiuni. Versiunea "specială" oferă un ciclu de viață extins al anvelopei.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

Agricultură: Buldoexcavator • Tractor  
Industrial: Buldoexcavator

Versiune	INDUSTRIAL
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	16.9 - 24
LI/SS	145 A8

## Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	10
Lățimea secțiunii (mm)	450
Overall Diameter (mm)	1310
Static Loaded Radius (mm)	590
Rolling Circumference (mm)	3850
Rim Rec	DW 15 L
Rim Alt	DW 14 L
ECE	E11-106R-005211
TRA Code	R4

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.20
40	2900

Imprimat pe 4/27/2024 5:30 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..