

TR 459 - Specificații tehnice



Descriere

TR 459 a fost proiectată în special pentru operațiuni de săpat și încărcare, precum și pentru aplicații municipale și de întreținere cu tractoare și buldoexcavatoare. Oferă stabilitate ridicată și este disponibilă în două versiuni. Versiunea "specială" oferă un ciclu de viață extins al anvelopei.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Buldoexcavator • Tractor
Industrial: Buldoexcavator

Versiune	INDUSTRIAL
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	17.5L - 24
LI/SS	144 A8

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	10
Lățimea secțiunii (mm)	445
Overall Diameter (mm)	1270
Static Loaded Radius (mm)	557
Rolling Circumference (mm)	3825
Rim Rec	DW 15 L
Rim Alt	DW 14 L
ECE	E11-106R-005285
TRA Code	R4

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.20
40	2800

Imprimat pe 4/27/2024 4:40 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..