

TR 459 - Specificații tehnice



Descriere

TR 459 a fost proiectată în special pentru operațiuni de săpat și încărcare, precum și pentru aplicații municipale și de întreținere cu tractoare și buldoexcavatoare. Oferă stabilitate ridicată și este disponibilă în două versiuni. Versiunea "specială" oferă un ciclu de viață extins al anvelopei.

UM

US Standard

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Buldoexcavator • Tractor
Industrial: Buldoexcavator

Versiune	INDUSTRIAL
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	19.5L - 24
LI/SS	147 A8

Dimensiuni US Standard

Usa code	94016662
Rating de sarcină	10
Lățimea secțiunii (inch)	19.3
Overall Diameter (inch)	52.5
Static Loaded Radius (inch)	23
Rolling Circumference (inch)	158.7
Rim Rec	DW 16 L
ECE	E11-106R-005334
TRA Code	R4

Load capacity (lbs)

mph / psi	28
25	6800

Imprimat pe 4/27/2024 4:17 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..