

TR 459 - Specificații tehnice



Descriere

TR 459 a fost proiectată în special pentru operațiuni de săpat și încărcare, precum și pentru aplicații municipale și de întreținere cu tractoare și buldoexcavatoare. Oferă stabilitate ridicată și este disponibilă în două versiuni. Versiunea "specială" oferă un ciclu de viață extins al anvelopei.

UM

US Standard

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Buldoexcavator • Tractor
Industrial: Buldoexcavator

Versiune	INDUSTRIAL
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	21L - 24
LI/SS	157 A8

Dimensiuni US Standard

Usa code	94054404
Rating de sarcină	14
Lățimea secțiunii (inch)	21
Overall Diameter (inch)	54.3
Static Loaded Radius (inch)	23.8
Rolling Circumference (inch)	157.3
Rim Rec	DW 18 L
ECE	E11-106R-005366
TRA Code	R4

Load capacity (lbs)

mph / psi	36
25	9090

Imprimat pe 4/27/2024 12:23 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..