

## TR 459 - Specificații tehnice



### Descriere

TR 459 a fost proiectată în special pentru operațiuni de săpat și încărcare, precum și pentru aplicații municipale și de întreținere cu tractoare și buldoexcavatoare. Oferă stabilitate ridicată și este disponibilă în două versiuni. Versiunea "specială" oferă un ciclu de viață extins al anvelopei.

### UM

US Standard

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

Agricultură: Buldoexcavator • Tractor  
Industrial: Buldoexcavator

Versiune	INDUSTRIAL
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	400/70 - 20
LI/SS	149 A8

## Dimensiuni US Standard

Usa code	94051700
Lățimea secțiunii (inch)	15.9
Overall Diameter (inch)	42.9
Rim Rec	13
Rim Alt	12 SDC ; 13 SDC ; 14
ECE	E11-106R-005332
TRA Code	R4

## Load capacity (lbs)

mph / psi	58
25	7170

Imprimat pe 4/27/2024 7:58 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..