

TR 678 IND - Fișa de date



Descriere

TR 678 IND a fost special proiectată pentru aplicații industriale. Designul robust al canelurilor asigură tracțiune excelentă și funcție de auto-curățare. Structura puternică a carcasei oferă o capacitate mare de încărcare, în timp ce curelele de oțel protejează anvelopa de perforări și deteriorări. TR 678 are un compus rezistent la tăiere, oferind o rezistență excelentă la tăiere și așchiere chiar și pe terenuri dificile în condiții extreme.

UM

US Standard

Construcție

 BIAS

Mașinării

Industrial: Excavator • Remorcă

SIZE	Version	USACode	LI/SS DRIVE WHEEL	LI/SS FREE ROLLING	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type	ECE
600/40 - 22.5	DUAL BEAD	94065301	157 A8	169 A8	AG 20.00		24.2	42.7	19	128.5	TL	E11-106R-006973

Imprimat pe 4/19/2024 3:47 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..