

TR 882 - Specificații tehnice



Descriere

TR 882 este o anvelopă foarte versatilă, potrivită pentru mai multe aplicații și vehicule. A fost proiectată pentru a se potrivi cu mașini de umplere, mașini de recoltat fân/prese de balotat și mașini de trestie de zahăr. Proiectată cu un compus special pentru a reduce daunele, această anvelopă oferă, de asemenea, durabilitate și tracțiune deosebite pe orice tip de teren. TR 882 este, de asemenea, disponibilă în versiunea cu "bandă din aramidă", "HD" și "specială" pentru a satisface cerințele specifice ale utilizatorului final.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașini de implementare • Remorcă
Industrial: Remorcă

Versiune	ARAMID BELTED
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	400/60 - 15.5
LI/SS DRIVE WHEEL	132 A8
LI/SS FREE ROLLING	145 A8

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	14
Lățimea secțiunii (mm)	400
Overall Diameter (mm)	875
Static Loaded Radius (mm)	378
Rolling Circumference (mm)	2605
SRI (mm)	410
Rim Rec	AG 13.00
ECE	E11-106R-004331

Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.60
10 FR	4060
25 FR	3450
30 FR	3250
40 FR	2900
10 DW	2800
25 DW	2380
30 DW	2240
40 DW	2000

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 1/15/2025 7:44 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..