

TRAC MASTER - Specificații tehnice



Descriere

TRAC MASTER este o anvelopă pentru cultivarea solului și pentru gazon și grădină, potrivită pentru tractoare mici și utilaje. Designul benzii de rulare oferă o protecție excelentă pe câmp și o tracțiune mare pe câmp și proprietăți optime de auto-curățare.

UM

Standard internațional

Construcție

❖ BIAS

Mașinării

Agricultură: Mașini de implementare • Tractor mic

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	31 X 15.50 - 15

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	6
Lățimea secțiunii (mm)	405
Overall Diameter (mm)	792
Static Loaded Radius (mm)	370
Rolling Circumference (mm)	2372
Rim Rec	13 LB
ECE	E4-106R-002209

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.10
50	975

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 5/13/2025 7:25 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..