

TUF LUG - Specificații tehnice



Descriere

TUF LUG este potrivită pentru remorci și camioane ușoare în aplicații de transport. Această anvelopă oferă o tracțiune bună și o durabilitate mare și asigură un ciclu lung de viață al produsului.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Camion ușor • Remorcă
Industrial: Camion ușor • Remorcă

| | |
|-----------------------|-----------|
| Versiune | STANDARD |
| Tip | TT |
| Dimensiunea anvelopei | 7.50 - 16 |

Dimensiuni Standard internațional

| | |
|------------------------|--------|
| Rating de sarcină | 16 |
| Lățimea secțiunii (mm) | 216 |
| Overall Diameter (mm) | 830 |
| Rim Rec | 6.00 G |
| Rim Alt | 5.50 F |

Load capacity (Kg)

| | |
|------------|------|
| km/h / bar | 7.60 |
| 100 LS | 1600 |
| 100 LD | 1400 |

Imprimat pe 4/25/2024 4:14 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..