

EARTHMAX SR 315 CS - Загрузить лист технических данных



Description

EARTHMAX SR 315 CS L-3S — это радиальные шины с цельным металлокордом, изготовленные специально для передней оси погрузчиков и шинозащитных цепей для горнодобывающих работ.

Особый профиль протектора со скошенной плечевой зоной (Chamfered Shoulder, CS) позволяет шинозащитным цепям плотнее прилегать к поверхности протектора, включая плечевую зону.

Общий диаметр после надевания цепи соответствует диаметру шин BKT EARTHMAX SR 55 L-5S на задней оси. Так достигается соответствие размеров передних и задних шин.

Благодаря EARTHMAX SR 315 CS вам больше не придется сталкиваться с повреждениями передней шины во время подземных горных работ, осуществляемых с помощью погрузочно-доставочных машин и погрузчиков.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Производство: Погрузочно-доставочная машина •
Погрузчик

SIZE	Version	USACode	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type
29.5 R 29	CUT RESISTANT COMPOUND	94069378	L3S	**	218 A2	25.00/3.5	24.00/3.5	30.7	74.4	33.1	225	TL
35/65 R 33	CUT RESISTANT COMPOUND	94070992	L3S	***	229 A2	28.00/3.5	-	34.6	76.7	34.1	231.7	TL
35/65 R 33	CUT RESISTANT COMPOUND	94069385	L3S	**	224 A2	28.00/3.5	-	34.6	76.7	34.1	231.7	TL

Printed on 27.04.2024 11:10

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..