

AGRIMAX ELOS - Технические спецификации



Description

Шины AGRIMAX ELOS демонстрируют максимальные тяговые характеристики даже в особо трудных условиях эксплуатации на влажных поверхностях, например, на рисовых плантациях или в болотистых местностях. Специально разработанный рисунок протектора позволяет гарантировать оптимальное самоочищение шин, что имеет огромное значение при работе на илистых или тяжелых почвах и во время перевозок. Конструкция AGRIMAX ELOS была усилена за счет дополнительной защиты боковин с целью максимально защитить шину от возможных повреждений - это сокращает время простоя машин, а значит, и оптимизирует производительность сельских хозяйств.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	420/85 R 28 (16.9 R 28)
LI/SS	139 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	438
Overall Diameter (mm)	1467
Static Loaded Radius (mm)	665
Rolling Circumference (mm)	4349
SRI (mm)	700
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 13 ; W 14 L
ECE	E4-106R-000768
TRA Code	R2

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	1340	1560	1775	1995	2215	2430
40	1340	1560	1775	1995	2215	2430
30	1435	1670	1905	2140	2375	2605
10 LT	1795	2090	2380	2675	2970	3260
10 HT	1435	1670	1905	2140	2375	2605

Printed on 27.03.2023 11:46

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..