

AGRIMAX ELOS - Технические спецификации



Description

Шины AGRIMAX ELOS демонстрируют максимальные тяговые характеристики даже в особо трудных условиях эксплуатации на влажных поверхностях, например, на рисовых плантациях или в болотистых местностях. Специально разработанный рисунок протектора позволяет гарантировать оптимальное самоочищение шин, что имеет огромное значение при работе на илистых или тяжелых почвах и во время перевозок. Конструкция AGRIMAX ELOS была усилена за счет дополнительной защиты боковин с целью максимально защитить шину от возможных повреждений - это сокращает время простоя машин, а значит, и оптимизирует производительность сельских хозяйств.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

| | |
|-----------|----------------------------|
| Version | STANDARD |
| Type | TL |
| Tyre Size | 420/85 R 28 (16.9 R 28) |
| LI/SS | 139 A8/B |

Dimensions US Standard

| | |
|------------------------------|----------------|
| Usa code | 94040810 |
| Section Width (inch) | 17.2 |
| Overall Diameter (inch) | 57.8 |
| Static Loaded Radius (inch) | 26.2 |
| Rolling Circumference (inch) | 171.2 |
| Rim Rec | W 15 L |
| Rim Alt | W 13 ; W 14 L |
| ECE | E4-106R-000768 |
| TRA Code | R2 |

Load capacity (lbs)

| mph / psi | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 30 | 2950 | 3440 | 3910 | 4400 | 4880 | 5350 |
| 25 | 2950 | 3440 | 3910 | 4400 | 4880 | 5350 |
| 20 | 3160 | 3680 | 4200 | 4720 | 5240 | 5740 |
| 5 LT | 3960 | 4610 | 5250 | 5900 | 6550 | 7910 |
| 5 HT | 3160 | 3680 | 4200 | 4720 | 5240 | 5740 |

Printed on 27.04.2024 10:18

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..