

## AGRIMAX ELOS - Технические спецификации



### Description

Шины AGRIMAX ELOS демонстрируют максимальные тяговые характеристики даже в особо трудных условиях эксплуатации на влажных поверхностях, например, на рисовых плантациях или в болотистых местностях. Специально разработанный рисунок протектора позволяет гарантировать оптимальное самоочищение шин, что имеет огромное значение при работе на илистых или тяжелых почвах и во время перевозок. Конструкция AGRIMAX ELOS была усилена за счет дополнительной защиты боковин с целью максимально защитить шину от возможных повреждений - это сокращает время простоя машин, а значит, и оптимизирует производительность сельских хозяйств.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	480/70 R 34
LI/SS	155 A8/155 B

## Dimensions US Standard

Usa code	94070299
Section Width (inch)	19.7
Overall Diameter (inch)	63.2
Static Loaded Radius (inch)	28.9
Rolling Circumference (inch)	191.7
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 16 L ; W 14 L
ECE	E11-106R-007532
TRA Code	R2

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	46
30	3340	3940	4530	5050	5640	6150	6760	7440	8040	8540
25	3340	3940	4530	5050	5640	6150	6760	7440	8040	8540
20	3570	4210	4850	5400	6040	6590	7230	7970	8610	9150
5 LT	4480	5270	6070	6770	7560	8260	9050	9960	10770	11450
5 HT	3570	4210	4850	5400	6040	6590	7230	7970	8610	9150

Printed on 27.03.2023 12:51

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..