

AGRIMAX ELOS - Технические спецификации



Description

Шины AGRIMAX ELOS демонстрируют максимальные тяговые характеристики даже в особо трудных условиях эксплуатации на влажных поверхностях, например, на рисовых плантациях или в болотистых местностях. Специально разработанный рисунок протектора позволяет гарантировать оптимальное самоочищение шин, что имеет огромное значение при работе на илистых или тяжелых почвах и во время перевозок. Конструкция AGRIMAX ELOS была усилена за счет дополнительной защиты боковин с целью максимально защитить шину от возможных повреждений - это сокращает время простоя машин, а значит, и оптимизирует производительность сельских хозяйств.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	520/85 R 46
LI/SS	169 A8/169 B

Dimensions US Standard

Usa code	94070503
Section Width (inch)	20.9
Overall Diameter (inch)	81.7
Static Loaded Radius (inch)	37.7
Rolling Circumference (inch)	247.8
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DW 15 L ;DW 18 L; W 15 L ; W 16 L; W18 L; DD 16 L ; DD 18 L
ECE	E11-106R-007935
TRA Code	R2

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	46
30	4990	5890	6780	7550	8440	9210	10110	11130	12030	12790
25	4990	5890	6780	7550	8440	9210	10110	11130	12030	12790
20	5350	6300	7260	8080	9040	9870	10820	11920	12870	13690
5 LT	6690	7890	9090	10120	11320	12350	13550	14910	16110	17140
5 HT	5350	6300	7260	8080	9040	9870	10820	11920	12870	13690

Printed on 27.04.2024 5:50

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..