

## AGRIMAX FORCE - Технические спецификации



### Description

AGRIMAX FORCE — это радиальные шины премиум-класса от компании BKT, разработанные специально для подготовки почвы, грузоперевозок и уборки урожая на высокомошных тракторах и обеспечивающие максимальные показатели производительности и эффективности. Благодаря технологии IF эти шины при пониженном давлении воздуха способны выдерживать большую нагрузку по сравнению со стандартными шинами. При этом они снижают уплотнение почвы. AGRIMAX FORCE имеет усиленный борт и обеспечивает улучшенную тягу, великолепные способности к самоочищению, снижение расхода топлива и комфортное движение.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Сельское хозяйство: Комбайн • Трактор высокой мощности

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	IF 800/70 R 42 CFO
LI/SS	192 D

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	794
Overall Diameter (mm)	2150
Static Loaded Radius (mm)	950
Rolling Circumference (mm)	6400
SRI (mm)	1025
Rim Rec	DW 27 B
Rim Alt	DW 25 B, DW 28 B, DW 30 B
ECE	E11-106R-006481
TRA Code	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
70	3980	4690	5405	6020	6730	7345	8055	8670	9485	10195
from 65 to 40	4370	5155	5940	6610	7395	8065	8850	9520	10420	11200
30	4545	5360	6175	6875	7690	8390	9205	9905	10835	11650
20	4720	5570	6415	7140	7990	8715	9560	10285	11255	12100
10	5550	6545	7540	8395	9390	10245	11240	12095	13230	14225
Upto 30 Cyc	5680	6700	7720	8595	9610	10485	11505	12380	13545	14560
Upto 15 Cyc	6775	7990	9205	10245	11460	12500	13715	14760	16145	17360
Upto 10 Cyc	7430	8760	10095	11235	12570	13710	15045	16185	17710	19040
10HT	4545	5360	6175	6875	7690	8390	9205	9905	10835	11650

Printed on 23.04.2024 11:21

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..