

AGRIMAX FORTIS - Технические спецификации



Description

AGRIMAX FORTIS — ваш надежный партнер в работе по подготовке полей, обработке почвы и грузоперевозкам. Предназначенные для самых последних моделей самых современных и самых мощных тракторов, шины AGRIMAX FORTIS выдерживают очень большие нагрузки, даже на скорости до 65 км/ч. Они обеспечивают превосходную тягу, прекрасную управляемость и наивысший комфорт для истинного удовольствия от вождения. Шина изготовлена с усиленным нейлонным каркасом для повышения производительности в поле и защиты почвы благодаря ее сниженному уплотнению.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Опрыскиватель

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	800/70 R 38
LI/SS	178 D/181 A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	798
Overall Diameter (mm)	2085
Static Loaded Radius (mm)	912
Rolling Circumference (mm)	6202
SRI (mm)	975
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 27 B
ECE	E4-106R-001424
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
65	3600	4200	4725	5250	5775	6225	6900	7500
50	3780	4410	4965	5515	6065	6540	7245	7875
40	3960	4620	5200	5775	6355	6850	7590	8250
30	4140	4830	5435	6040	6645	7160	7935	8625
10 LT	4825	5630	6335	7035	7740	8345	9250	10050
10 HT	4140	4830	5435	6040	6645	7160	7935	8625

Printed on 27.04.2024 3:58

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..