

## AGRIMAX RT 600 - Технические спецификации

### Description

Шины AGRIMAX RT 600 идеально подойдут для техники, используемой на пастбищах, а также для уборочной техники и разбрасывателей. Благодаря большой площади контакта с поверхностью земли шины AGRIMAX RT 600 обеспечивают отличное распределение давления, снижая повреждение пастбищ и защищая почву. Круглая плечевая зона, усиленный борт и увеличенное количество грунтозацепов гарантируют великолепную устойчивость и отличную тягу.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Сельское хозяйство: Комбайн • Разбрасыватель • Трактор-тягач



Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	1050/50 R32
LI/SS	184 A8/181 B

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	1059
Overall Diameter (mm)	1863
Static Loaded Radius (mm)	826
Rolling Circumference (mm)	5700
SRI (mm)	875
Rim Rec	36.0 VA
ECE	E4-106R-000813

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.0	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.4	3.8
50	3715	4210	5280	5860	6520	7015	7675	8250	-	-
40	4050	4590	5760	6390	7110	7650	8370	9000	-	-
30	4335	4915	6165	6840	7610	8190	8960	9630	-	-
10 LT	5430	6155	7720	8565	9530	10255	11220	12060	-	-
10 HT	4335	4915	6165	6840	7610	8190	8960	9630	-	-
10 Cyc	-	6810	8725	9565	11095	11555	12645	13595	14195	15300

Printed on 26.04.2024 18:45

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..