

AGRIMAX RT 657 - Технические спецификации



Description

Шины AGRIMAX RT 657 идеально подходят для машин, эксплуатируемых для обработки почвы и для дорожных перевозок; некоторые размеры также предусмотрены для техники, используемой для уборки урожая на виноградных плантациях. Эти шины гарантируют непревзойденный комфорт при движении, а также значительную экономию топлива. Шины характеризуются высокой грузоподъемностью, в том числе и на большой скорости. AGRIMAX RT 657 — лучший выбор для тех, кому нужны надежные универсальные шины с великолепными характеристиками.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач • Комбайн для уборки винограда

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	480/65 R 24
LI/SS	140 D/143 A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	479
Overall Diameter (mm)	1234
Static Loaded Radius (mm)	562
Rolling Circumference (mm)	3730
SRI (mm)	600
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 14 L
ECE	E4-106R-000617
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
65	1200	1400	1575	1750	1925	2075	2300	2500
50	1260	1470	1655	1840	2025	2180	2415	2625
40	1310	1530	1720	1910	2100	2265	2510	2725
30	1380	1610	1815	2015	2215	2390	2645	2875
10 LT	1610	1880	2115	2345	2580	2785	3085	3350
10 HT	1380	1610	1815	2015	2215	2390	2645	2875

Printed on 01.03.2024 6:03

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..