

AGRIMAX RT 855 - Технические спецификации



Description

Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Опрыскиватель • Трактор-тягач •
Комбайн для уборки винограда

Version	SPECIAL
Type	TL
Tyre Size	250/85 R 24 (9.5 R 24)
LI/SS	109 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	251
Overall Diameter (mm)	1036
Static Loaded Radius (mm)	475
Rolling Circumference (mm)	3104
SRI (mm)	500
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 7 ; W 9
ECE	E4-106R-000638
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	570	660	755	845	940	1030
40	570	660	755	845	940	1030
30	610	710	810	910	1010	1105
10 LT	765	890	1015	1140	1265	1385
10 HT	610	710	810	910	1010	1105

Printed on 19.04.2024 3:42

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..