

## AGRIMAX RT 855 - Технические спецификации



### Description

Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Сельское хозяйство: Опрыскиватель • Трактор-тягач •  
Комбайн для уборки винограда

Version	SPECIAL
Type	TL
Tyre Size	320/85 R 32 (12.4 R 32)
LI/SS	126 A8/B

## Dimensions US Standard

Usa code	94047475
Section Width (inch)	13
Overall Diameter (inch)	53.4
Static Loaded Radius (inch)	24.4
Rolling Circumference (inch)	160.7
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 9 ; W 10
ECE	E4-106R-000758
TRA Code	R1W

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	2060	2400	2740	3080	3420	3750
25	2060	2400	2740	3080	3420	3750
20	2220	2570	2930	3300	3660	4010
5 LT	2770	3220	3670	4120	4570	5030
5 HT	2220	2570	2930	3300	3660	4010

Printed on 19.04.2024 3:20

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..