

AGRIMAX RT 855 - Технические спецификации



Description

Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Опрыскиватель • Трактор-тягач •
Комбайн для уборки винограда

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	420/85 R 24 (16.9 R 24)
LI/SS	137 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	450
Overall Diameter (mm)	1324
Static Loaded Radius (mm)	582
Rolling Circumference (mm)	3900
SRI (mm)	625
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 14 L ; W 13
ECE	E4-106R-000595
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	1265	1475	1680	1890	2095	2300
40	1265	1475	1680	1890	2095	2300
30	1360	1580	1800	2025	2245	2465
10 LT	1700	1975	2255	2530	2810	3085
10 HT	1360	1580	1800	2025	2245	2465

Printed on 19.04.2024 3:37

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..