

AGRIMAX RT 855 - Технические спецификации



Description

Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Опрыскиватель • Трактор-тягач •
Комбайн для уборки винограда

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	460/85 R 30 (18.4 R 30)
LI/SS	156 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	475
Overall Diameter (mm)	1544
Static Loaded Radius (mm)	680
Rolling Circumference (mm)	4562
SRI (mm)	725
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 14 L ; W 15 L
ECE	E11-106R-007812
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
50	1560	1840	2120	2360	2640	2880	3160	3400	3720	4000
40	1560	1840	2120	2360	2640	2880	3160	3400	3720	4000
30	1670	1990	2270	2530	2825	3085	3385	3640	3985	4280
10 LT	2095	2470	2845	3165	3540	3860	4235	4560	4985	5360
10 HT	1670	1990	2270	2550	2825	3085	3385	3640	3985	4280

Printed on 19.04.2024 4:17

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..