

## AGRIMAX RT 855 - Технические спецификации



### Description

Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Сельское хозяйство: Опрыскиватель • Трактор-тягач •  
Комбайн для уборки винограда

Version	SPECIAL
Type	TL
Tyre Size	520/85 R 38
LI/SS	170 A8/B

## Dimensions International Standard

TKPH	1
Section Width (mm)	516
Overall Diameter (mm)	1849
Static Loaded Radius (mm)	847
Rolling Circumference (mm)	5595
SRI (mm)	875
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DW 18 L ; DD 16 L
ECE	E4-106R-001411
TRA Code	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6
50	2170	2650	3255	3875	4440	4740	5220	5640	6000
40	2170	2650	3255	3875	4440	4740	5220	5640	6000
30	2325	2740	3490	4150	4755	5075	5590	6035	6420
10 LT	2910	3430	4365	5195	5950	6355	6995	7560	8040
10 HT	2325	2740	3490	4150	4755	5075	5590	6035	6420

Printed on 19.04.2024 4:06

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..