

AGRIMAX RT 855 - Технические спецификации



Description

Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Опрыскиватель • Трактор-тягач •
Комбайн для уборки винограда

Version	SPECIAL
Type	TL
Tyre Size	520/85 R 42 (20.8 R 42)
LI/SS	157 A8/B

Dimensions US Standard

Usa code	94060122
Section Width (inch)	20.3
Overall Diameter (inch)	76.8
Static Loaded Radius (inch)	33.8
Rolling Circumference (inch)	227.6
Rim Rec	DW 16 L ; W 16 A ; DD 16
Rim Alt	DW 18 A ; DD 18 ; W 18 A ; DD 18 L
ECE	E4-106R-000792
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	5000	5820	6650	7460	8280	9100
25	5000	5820	6650	7460	8280	9100
20	5360	6240	7110	7990	8860	9730
5 LT	6710	7800	8910	10000	11100	12190
5 HT	5360	6240	7110	7990	8860	9730

Printed on 19.04.2024 3:45

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..