

AGRIMAX RT 945 - Технические спецификации



Description

Шины AGRIMAX RT 945 специально разработаны для эксплуатации в сфере обработки пропашных культур: они не повреждают культуры и позволяют собрать максимальный урожай. Шины AGRIMAX RT 945 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок (где они доказывают свои непревзойденные качества) практически сразу же после полевых работ. Прочный каркас придает шинам превосходную устойчивость, великолепную тягу и исключительный срок службы.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Опрыскиватель • Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	320/90 R 46 (12.4 R 46)
LI/SS	146 A8/B

Dimensions US Standard

Usa code	94044719
Section Width (inch)	12.6
Overall Diameter (inch)	68.7
Static Loaded Radius (inch)	31.9
Rolling Circumference (inch)	206
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9 ; W 11
ECE	E4-106R-001399
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52
30	3040	3900	4760	5220	5620	6150	6600	-
25	3040	3900	4760	5220	5620	6150	6600	-
20	3260	4180	5100	5600	6020	6590	7080	-
5	3570	4660	5650	6750	7740	8040	8930	9920

Printed on 25.04.2024 23:10

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..