

## AGRIMAX RT 945 - Технические спецификации



### Description

Шины AGRIMAX RT 945 специально разработаны для эксплуатации в сфере обработки пропашных культур: они не повреждают культуры и позволяют собрать максимальный урожай. Шины AGRIMAX RT 945 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок (где они доказывают свои непревзойденные качества) практически сразу же после полевых работ. Прочный каркас придает шинам превосходную устойчивость, великолепную тягу и исключительный срок службы.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Сельское хозяйство: Опрыскиватель • Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	380/90 R 46 (14.9 R 46)
LI/SS	155 A8/B

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	380
Overall Diameter (mm)	1852
Static Loaded Radius (mm)	866
Rolling Circumference (mm)	5648
SRI (mm)	875
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11 ; W 13
ECE	E4-106R-00797
TRA Code	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6
50	1785	2290	2790	3065	3295	3605	3875	-
40	1785	2290	2790	3065	3295	3605	3875	-
30	1910	2450	2990	3280	3530	3860	4150	-
10	2095	2735	3315	3955	4540	4715	5235	5815

Printed on 25.04.2024 23:58

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..