

AGRIMAX RT 955 - Технические спецификации



Description

AGRIMAX RT 955 — это радиальные шины компании BKT для техники, используемой для обработки пропашных культур; при этом шины определенных размерностей также подходят для опрыскивания и работ на виноградниках. Специальный рисунок протектора с закругленной плечевой зоной обеспечивает превосходные тяговые характеристики, устойчивость и способность к самоочищению. Благодаря крепкому каркасу шины AGRIMAX RT 955 обладают высокой грузоподъемностью.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Опрыскиватель • Комбайн для уборки винограда

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	230/95 R 44 (9.5 R 44)
LI/SS	134 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	238
Overall Diameter (mm)	1556
Static Loaded Radius (mm)	739
Rolling Circumference (mm)	4788
SRI (mm)	750
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 7
ECE	E4-106R-000777
TRA Code	R1

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4
50	830	1085	1315	1445	1530	1675	1825	1975	2120	-
40	830	1085	1315	1445	1530	1675	1825	1975	2120	-
30	890	1160	1410	1545	1635	1795	1955	2115	2270	-
10	990	1245	1530	1815	2100	2165	2420	2675	2930	3180

Printed on 08.12.2023 6:22

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..