

AGRIMAX RT 955 - Технические спецификации



Description

AGRIMAX RT 955 — это радиальные шины компании BKT для техники, используемой для обработки пропашных культур; при этом шины определенных размерностей также подходят для опрыскивания и работ на виноградниках. Специальный рисунок протектора с закругленной плечевой зоной обеспечивает превосходные тяговые характеристики, устойчивость и способность к самоочищению. Благодаря крепкому каркасу шины AGRIMAX RT 955 обладают высокой грузоподъемностью.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Опрыскиватель • Комбайн для уборки винограда

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	270/95 R 32 (11.2 R 32)
LI/SS	136 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	275
Overall Diameter (mm)	1327
Static Loaded Radius (mm)	614
Rolling Circumference (mm)	4076
SRI (mm)	625
Rim Rec	W 9
Rim Alt	W 8 ; W 10
ECE	E4-106R-000776
TRA Code	R1

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4
50	875	1145	1390	1525	1615	1770	1930	2085	2240	-
40	875	1145	1390	1525	1615	1770	1930	2085	2240	-
30	940	1225	1490	1635	1730	1900	2065	2235	2400	-
10	1045	1315	1615	1920	2220	2285	2555	2825	3095	3360

Printed on 20.04.2024 0:39

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..