

AGRIMAX RT 955 - Технические спецификации



Description

AGRIMAX RT 955 — это радиальные шины компании BKT для техники, используемой для обработки пропашных культур; при этом шины определенных размерностей также подходят для опрыскивания и работ на виноградниках. Специальный рисунок протектора с закругленной плечевой зоной обеспечивает превосходные тяговые характеристики, устойчивость и способность к самоочищению. Благодаря крепкому каркасу шины AGRIMAX RT 955 обладают высокой грузоподъемностью.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Опрыскиватель • Комбайн для уборки винограда

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	270/95 R 36 (11.2 R 36)
LI/SS	139 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	275
Overall Diameter (mm)	1428
Static Loaded Radius (mm)	665
Rolling Circumference (mm)	4368
SRI (mm)	675
Rim Rec	W 9
Rim Alt	W 8 ; W 10
ECE	E4-106R-000659
TRA Code	R1

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4
50	950	1240	1510	1655	1750	1920	2090	2260	2430	-
40	950	1240	1510	1655	1750	1920	2090	2260	2430	-
30	1020	1330	1620	1775	1880	2060	2245	2425	2605	-
10	1130	1425	1750	2080	2410	2480	2775	3065	3355	3645

Printed on 06.12.2023 3:25

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..