

AGRIMAX RT 955 - Технические спецификации



Description

AGRIMAX RT 955 — это радиальные шины компании BKT для техники, используемой для обработки пропашных культур; при этом шины определенных размерностей также подходят для опрыскивания и работ на виноградниках. Специальный рисунок протектора с закругленной плечевой зоной обеспечивает превосходные тяговые характеристики, устойчивость и способность к самоочищению. Благодаря крепкому каркасу шины AGRIMAX RT 955 обладают высокой грузоподъемностью.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Опрыскиватель • Комбайн для уборки винограда

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	270/95 R 44 (11.2 R 44)
LI/SS	142 A8/B

Dimensions US Standard

Usa code	94028146
Section Width (inch)	10.8
Overall Diameter (inch)	64.3
Static Loaded Radius (inch)	30.1
Rolling Circumference (inch)	196.2
Rim Rec	W 9
Rim Alt	W 8 ; W 10
ECE	E4-106R-00784
TRA Code	R1

Load capacity (lbs)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	64
30	2280	2990	3630	3980	4210	4620	5030	5430	5830	-
25	2280	2990	3630	3980	4210	4620	5030	5430	5830	-
20	2450	3200	3890	4270	4510	4950	5390	5830	6260	-
5	2720	3430	4210	5000	5790	5960	6670	7360	8070	8760

Printed on 19.04.2024 18:21

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..