

AGRIMAX RT 955 - Технические спецификации



Description

AGRIMAX RT 955 — это радиальные шины компании BKT для техники, используемой для обработки пропашных культур; при этом шины определенных размерностей также подходят для опрыскивания и работ на виноградниках. Специальный рисунок протектора с закругленной плечевой зоной обеспечивает превосходные тяговые характеристики, устойчивость и способность к самоочищению. Благодаря крепкому каркасу шины AGRIMAX RT 955 обладают высокой грузоподъемностью.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Опрыскиватель • Комбайн для уборки винограда

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	340/85 R 46 (13.6 R 46)
LI/SS	150 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	353
Overall Diameter (mm)	1746
Static Loaded Radius (mm)	826
Rolling Circumference (mm)	5346
SRI (mm)	850
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11
ECE	E4-106R-001828
TRA Code	R1

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
50	1445	1880	2280	2480	2650	2915	3150	3350	-
40	1445	1880	2280	2480	2650	2915	3150	3350	-
30	1545	2010	2440	2655	2835	3120	3370	3585	-
10	2065	2665	3220	3520	3770	4125	4475	4775	5025

Printed on 19.04.2024 16:30

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..