

AGRIMAX SIRIO - Технические спецификации



Description

AGRIMAX SIRIO — это новые скоростные шины (для использования при скорости до 70 км/ч), разработанные компанией BKT для высокомоощных тракторов. Они прекрасно подойдут и для грузоперевозок, и для обработки почвы. Высокая гибкость боковой части шин обеспечивает превосходную курсовую устойчивость, управляемость, а также исключительный комфорт и удовольствие от вождения. Кроме того, в продаже есть версии с технологией IF, которая позволяет перевозить тяжелые грузы при низком давлении в шинах. Усиленный каркас и большое количество брекерров обеспечивают прекрасную тягу в поле, а низкое сопротивление качению способствует снижению расхода топлива.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор высокой мощности

Version	HIGH SPEED
Type	TL
Tyre Size	540/65 R 34
LI/SS	152 D/149 E

Dimensions US Standard

Usa code	94045297
Section Width (inch)	20.9
Overall Diameter (inch)	61.7
Static Loaded Radius (inch)	28.4
Rolling Circumference (inch)	186.4
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 18
ECE	E4-106R-000815
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
45	3370	3870	4440	5020	5590	6160	6670	7160
40	3680	4230	4860	5480	6110	6730	7290	7830
30	3870	4440	5100	5760	6420	7080	7650	8220
25	4030	4640	5320	6010	6690	7390	7980	8580
15	4360	5020	5760	6500	7240	7990	8640	9280
5	5520	6350	7290	8220	9160	10100	10920	11740

Printed on 20.04.2024 16:56

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..