

AGRIMAX SIRIO - Загрузить лист технических данных



Description

AGRIMAX SIRIO — это новые скоростные шины (для использования при скорости до 70 км/ч), разработанные компанией BKT для высокомоощных тракторов. Они прекрасно подойдут и для грузоперевозок, и для обработки почвы. Высокая гибкость боковой части шин обеспечивает превосходную курсовую устойчивость, управляемость, а также исключительный комфорт и удовольствие от вождения. Кроме того, в продаже есть версии с технологией IF, которая позволяет перевозить тяжелые грузы при низком давлении в шинах. Усиленный каркас и большое количество брекерров обеспечивают прекрасную тягу в поле, а низкое сопротивление качению способствует снижению расхода топлива.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор высокой мощности

SIZE	Version	TRA Code	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	SRI	Type	ECE
540/65 R 30	HIGH SPEED	R1W	150 D/147 E	W 16 L	W 18	530	1464	669	4400	700	TL	E4-106R-000814
IF 600/70 R 30	HIGH SPEED	R1W	165 D/162 E	DW 21 B	DW 20 B	603	1602	713	4759	750	TL	E4-106R-000817
540/65 R 34	HIGH SPEED	R1W	152 D/149 E	W 16 L	W 18	530	1566	721	4735	750	TL	E4-106R-000815
540/65 R 38	HIGH SPEED	R1W	153 D/150 E	W 16 L	W 18 L	530	1667	769	5050	800	TL	E4-106R-000816
710/70 R 38	HIGH SPEED	R1W	171 D/168 E	DW 23 B	DW 25 B	716	1959	887	5840	925	TL	E4-106R-000818

Printed on 23.04.2024 13:19

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..