

AGRIMAX TURF RT 333 - Технические спецификации



Description

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) — это радиальная шина для небольших тракторов, используемых в садоводстве, на виноградниках и в плодовых питомниках. Закругленная плечевая зона обеспечивает снижение уплотнения грунта и деликатное воздействие на почву. Уникальный особо высокий протектор (R-3+) и специальный рисунок с направленными блоками гарантируют отличную тягу на дороге и в поле, а также увеличенный срок службы шины. Шина AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) отличается высокой способностью к самоочищению и способствует значительной экономии топлива благодаря низкому сопротивлению качению.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Машина для сбора фруктов • Мини-трактор • Комбайн для уборки винограда

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	280/70 R 18
LI/SS	114 A8/114 B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	289
Overall Diameter (mm)	840
Static Loaded Radius (mm)	390
Rolling Circumference (mm)	2550
SRI (mm)	410
Rim Rec	W 9
Rim Alt	W 8 ; W 10
ECE	E11-106R-006473

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
50	555	640	735	830	925	1015	1110	1180
40	555	640	735	830	925	1015	1110	1180
30	595	685	785	890	990	1090	1190	1265
10 LT	745	860	985	1110	1240	1365	1490	1585
10 HT	595	695	785	890	990	1090	1190	1265

Printed on 26.04.2024 17:01

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..