

# AGRIMAX V-FLECTO - Технические спецификации



## Description

Шины AGRIMAX V-FLECTO — это ответ компании BKT на потребность в технологиях и характеристиках для высокомощных тракторов. Эти шины идеально подходят для обработки почвы и грузоперевозок за счет сниженного уплотнения почвы и способности к самоочищению. Благодаря инновационной технологии VF шины AGRIMAX V-FLECTO могут выдерживать большие нагрузки при низком давлении воздуха в них по сравнению со стандартными шинами и шинами с технологией IF. Кроме того, они хорошо зарекомендовали себя при движении на высокой скорости. Эти шины также характеризуются опцией узкого обода, что позволяет устанавливать их на стандартные ободья. Компания BKT разработала эти шины с оптимизированной геометрией для повышения комфорта движения как в поле, так и на дороге с одновременным уменьшением расхода топлива.

## UM

International Standard

## Construction



RADIAL

## Machinery

Сельское хозяйство: Трактор высокой мощности

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	VF 710/60 R 42 NRO
LI/SS	173 D

## Dimensions International Standard

<b>Section Width (mm)</b>	710
<b>Overall Diameter (mm)</b>	1930
<b>Static Loaded Radius (mm)</b>	860
<b>Rolling Circumference (mm)</b>	5786
<b>SRI (mm)</b>	925
<b>Rim Rec</b>	DW 25 B
<b>Rim Alt</b>	DW 23 B ; MW 25 B
<b>Narrow Rim option</b>	DW 23 B
<b>ECE</b>	E11-106R-002998
<b>TRA Code</b>	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
<b>70</b>	3250	3785	4315	4850	5380	5915
<b>from 65 to 40</b>	3575	4160	4745	5330	5915	6500
<b>30</b>	3645	4240	4835	5435	6030	6630
<b>20</b>	3715	4325	4930	5540	6150	6760
<b>10</b>	3930	4575	5215	5860	6505	7150
<b>*Upto 10 Cyc with front loader</b>	5005	5820	6640	7460	8280	9100
<b>10HT</b>	3645	4240	4835	5435	6030	6630

\* \*For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 13.05.2025 11:20

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..