

AGRIMAXFACTOR - Технические спецификации



Description

AGRIMAXFACTOR — новые шины компании BKT 70-й серии для тракторов, используемых для обработки почвы и грузовых перевозок. Улучшенный рисунок протектора с новой ориентацией грунтозацепов увеличенной высоты обеспечивает отличную проходимость. Уменьшенный угол расположения грунтозацепов способствует снижению сопротивления качению, а увеличенная на 5 % площадь контакта значительно сокращает уровень шума в кабине, что повышает комфорт оператора. Прочный каркас из специальных полиэфирных нитей гарантирует превосходную поперечную устойчивость и более быстрый отклик рулевого управления даже при высокой скорости выполнения рабочих операций или в тяжелых условиях эксплуатации. Шина гарантирует эффективное торможение даже на мокрой поверхности. Основные преимущества AGRIMAXFACTOR: отличная управляемость в сочетании с во многом непревзойденным уровнем ездового комфорта, а также исключительная долговечность. Эта модель удовлетворяет всем требованиям крупногабаритной техники, в том числе оснащенной тяжелыми тяговыми аккумуляторными батареями электрического привода. На боковине шины нанесен логотип E-READY, который подчеркивает приверженность компании BKT электрической мобильности.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	TL

Tyre Size	480/70 R 28
LI/SS	140 D/143 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94070718
Section Width (inch)	18.9
Overall Diameter (inch)	55.9
Static Loaded Radius (inch)	25.2
Rolling Circumference (inch)	166.9
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 14 L ; W 16 L
ECE	E11-106R-007610
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
40	3030	3530	4020	4520	5020	5510
30	3190	3700	4230	4750	5270	5790
25	3330	3870	4420	4960	5500	6040
20	3490	4060	4630	5200	5780	6340
5 LT	4070	4730	5400	6060	6720	7390
5 HT	3490	4060	4630	5200	5780	6340

Printed on 24.04.2024 16:52

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..