

## AIROMAX AM 543 - Технические спецификации



### Description

Шины AIROMAX AM 543 предназначены для мобильных строительных кранов. Они обладают великолепными тяговыми характеристиками и высокой устойчивостью. Поскольку шины для подъемных кранов подвергаются особым нагрузкам и используются в экстремальных условиях, AIROMAX AM 543 были специально разработаны для обеспечения отличной термостойкости. Кроме того, они подойдут для любой техники, от которой требуется высокий уровень управляемости.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Производство: Самоходный кран

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	445/95 R 25 (16.00 R 25)
LI/SS	177 E

## Dimensions US Standard

Usa code	94036660
Overall Width (inch)	17.1
Overall Diameter (inch)	58.3
Static Loaded Radius (inch)	26.4
Rolling Circumference (inch)	177.2
Rim Rec	11.25/2.0
Rim Alt	11.00/1.7 CR ; 11.00/1.7CRL

## Load capacity (lbs)

mph / psi	131
20	20900
25	19800
30	18700
35	18200
43	16100
50	13200
55	11400
62	9650

Printed on 19.04.2024 17:39

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..